

Numer modelu:

**2052 SYS**

Typ obuwia:

**PÓŁBUTY BEZPIECZNE**

Klasa ochrony:

**S1 HRO SRC  
S1 P HRO SRC**

Norma:

**PN-EN ISO 20345**

Dostępne rozmiary i tęgosc:

**38 - 46 H1/2**



Charakterystyka modelu:

- wierzchy obuwia perforowane, wykonane z wysokiej jakości mikrofibry
- kołnierz wypełniony miękką pianką poprawiającą komfort noszenia
- język miechowy zapobiegający przedostawaniu się wody i pyłów do wnętrza butów
- podszewka z materiału bardzo dobrze pochłaniającego wilgoć
- podeszwa z bieżnikiem nitrylowym zapewniającym odporność na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, gwarantująca bardzo dobre właściwości antypoślizgowe
- międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewniająca lekkość, elastyczność i doskonałą amortyzację
- kształt podeszwy zapewnia stabilność, a głęboki protektor antypoślizgowość na zróżnicowanych podłożach
- buty posiadają kompozytowy podnosek skutecznie chroniący przed uderzeniem z energią do 200J. Uskok podnoska łągodzi specjalny element z pianki poliuretanowej dzięki czemu jest on praktycznie niewyczuwalny
- buty mogą posiadać niemetalową wkładkę antyprzebiciową zabezpieczającą przed przekłuciem z siłą do 1100N
- zastosowany do montażu bezpośredni wtrysk podsuwki poliuretanowej gwarantuje trwałość połączenia spodu z wierzchem
- wyposażone w wygodną, wyjmowalną wkładkę o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych, dodatkowo zapewniającą komfort użytkowania
- buty posiadają elementy odbłaskowe poprawiające widoczność użytkownika w słabszych warunkach oświetleniowych
- obuwie antyelektrostatyczne
- buty amagnetyczne, nie posiadają żadnych elementów metalowych „metal-free”



[www.bullock.com](http://www.bullock.com)

[info@bullock.com](mailto:info@bullock.com)

tel. +48 58 320 55 21